

**Лист  
технических  
данных**



1 л. 3 л.

# DECK.OIL

Масло для внешних работ

## ОПИСАНИЕ

Масло для пропитки древесины на основе тщательно сбалансированного комплекса различных растительных масел (льняного, древесного и т.д.), разработанное специально для внешних работ. DECK.OIL подчёркивает мягкие, тёплые тона древесины, в значительной степени выявляя структуру древесины.

Основные характеристики продукта:

- глубоко проникает в древесину;
- легко подлечит восстановлению: нет необходимости в шлифовке;
- защищает от сухой гнили;
- защищает от УФ-лучей;
- предотвращает образование серого налёта, сохраняя естественный цвет древесины;
- защищает древесину от воздействия воды;
- идеально подходит для напольных покрытий из древесины или любых других объектов

из дерева как внутри помещений, так и на улице.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Способ нанесения	Валик, кисть, пад
Средний расход на слой (г/м <sup>2</sup> )	40/80
Полировать после нанесения спустя (минуты)	5/10
Можно ходить спустя (часы)	Минимум 16
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Стандартная упаковка (л)	1/3

## НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность, используя в качестве последнего абразив с зерном 120. Нанесите продукт с помощью валика, кисти или хлопчатобумажной ткани. Нанося первый слой продукта на грубую поверхность, особенно после обработки покрытия с помощью DECK RESET, регулируйте расход на уровне 50-80 г/м<sup>2</sup> для полного насыщения древесины (приняв в себя достаточное количества масла, дерево перестает впитывать). При необходимости (напр. в случае неравномерного блеска поверхности) спустя 5/10 минут отполируйте мягкой тканью или шлифовальной машиной с белым или бежевым падом, чтобы удалить излишки продукта. В случае если поверхность древесины быстро и полностью впитала нанесённое масло, для придания покрытию максимальной защиты, нанесите второй слой DECK OIL в течение 3 дней, нанося уже меньшее количество продукта (около 40/50 г/м<sup>2</sup>) и удалив остатки продукта вышеописанным способом. Срок службы такого покрытия значительно зависит от внешних факторов и интенсивности эксплуатационной нагрузки. В случае если обработанная поверхность находится под воздействием морского воздуха и интенсивного солнечного света, повторное нанесение продукта может понадобиться ранее обычного. Нанесение чрезмерного количества продукта может привести к образованию липкой поверхности и преждевременному износу слоя масла.

## УХОД

Повседневный уход за напольным покрытием, обработанным DECK OIL, состоит из трёх этапов:

- уборка пыли шваброй или пылесосом;
- влажная уборка с помощью SOAP OIL;
- нанесение защитного слоя DECK CARE.

В зависимости от внешних условий (приблизительно каждые 3-6 месяцев) наносите очередной слой DECK.OIL вышеописанным методом. Обратите внимание, что в этом случае предварительной шлифовки не требуется. Ходить по поверхности можно уже через 16 часов после нанесения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Хорошо встряхните перед применением.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.